

SUPERPLAN XXL

- Diseño exclusivo y elegante
- Dimensiones generosas que permiten también la ducha en pareja
- Profundidad reducida, apropiada para un montaje a ras de suelo y garantizando un fácil acceso
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI
- Tapa de desagüe enrasada en el plato de ducha (solo en combinación con los desagües KA 90)




Ilustración similar

Modelo	Altura total				Altura de montaje			
	438	408	410	446	438	408	410	446
KA 90	105	119	120	120	81	81	81	81
KA 90 extraplano	94	108	109	109	70	70	70	70
KA 90 ultraplano	85	99	100	100	61	61	61	61
KA 90 vertical	49	49	49	49	81	81	81	81

Ver página 275.

N.º de modelo	438	408	410	446	
Longitud exterior	a	900	700	750	800
Ancho exterior	b	1300	1400	1400	1400
Profundidad	c	25	39	40	40
Longitud interior	d	790	590	640	640
Ancho interior	f	1090	1290	1300	1300
Altura del borde	i	32	32	32	32
Distancia del borde de la bañera al centro del agujero de desagüe	k ₁ ; k ₂	250; 200	200	200	200; 225
Diámetro agujero de desagüe	m	90	90	90	90
Ancho borde	s _{1,2}	100; 50	50	50	50; 75
Altura con soporte de bañera	y ₁	120	135	135	135
Peso del plato de ducha vitrificado en kg		31	26	28	29
Antideslizante parcial		856 x 300	856 x 300	856 x 300	300 x 856
Antideslizante completo		649 x 997	461 x 1177	524 x 1177	524 x 1177
SECURE PLUS		Sup. uniforme	Sup. uniforme	Sup. uniforme	Sup. uniforme




TÜV Rheinland certifica que el esmalte antideslizante y el esmalte antideslizante completo y KALDEWEI SECURE PLUS de KALDEWEI presentan las siguientes propiedades:

- Grupo de evaluación **B** para zonas destinadas a andar con pies descalzos afectadas por la humedad (**DIN 51097**)
- Grupo de evaluación **R 10** para características resistentes al deslizamiento en espacios y áreas de trabajo con un elevado riesgo de deslizamiento (**DIN 51130**)

Todos los modelos SUPERPLAN XXL están disponibles con **antideslizante parcial, antideslizante total y SECURE PLUS.**

Model 446 con soporte



SECURE⁺